



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BILICE

Broj 13

Bilice, 11.kolovoz 2026.

Godina XI.

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILICE

1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Novo Selo.....2
2. Pravilnik za gradnju kabelske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže u nerazvrstanim cestama općine Bilice22
3. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odlučivanje i provedbu odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bilice34
4. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Plaketa Općine Bilice“35
5. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Plaketa Općine Bilice“36
6. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Plaketa Općine Bilice“37

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/2018, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Novo Selo (Službeni glasnik Općine Bilice broj 7/22) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18, 5/18, 1/21, 6/21 – pročišćeni tekst, 9/23 i 3/25), Općinsko vijeće Općine Bilice na 9. sjednici, dana 11. kolovoza 2026. godine, donosi

O D L U K U
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
dijela naselja Novo Selo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

- (1) Donosi se Urbanistički plan uređenja dijela naselja Novo Selo (u daljnjem tekstu: Plan) izrađen od tvrtke URBING d.o.o. iz Zagreba.
- (2) Sastavni dio ove Odluke je Elaborat “Urbanistički plan uređenja dijela naselja Novo Selo” (u daljnjem tekstu: Elaborat) koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.
- (3) Tekstualni dio Elaborata se sastoji od Odredbi za provedbu Plana i obrazloženja Plana.
- (5) Grafički dio Elaborata sastoji se od kartografskih prikaza u mjerilu 1:1000:
 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
 2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 2.

- (1) Urbanistički plan uređenja dijela naselja Novo Selo (dalje u tekstu: Plan) donosi se za neizgrađeni i neuređeni dio građevinskog područja naselja u Općini Bilice.
- (2) Obuhvat Plana određen je Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Novo Selo (Službeni glasnik Općine Bilice broj 7/22), a sukladno planu višeg reda Prostornom planu uređenja Općine Bilice (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 9/06, 1/10, Službeni glasnik Općine Bilice broj 1/20) i obuhvaća površinu od 4,0 ha.

0.1. Pojmovi

Članak 3.

- (1) U smislu ovih Odredbi za provedbu izrazi i pojmovi koji se koriste imaju slijedeće značenje:
 1. Glavna građevina je osnovna građevina na građevnoj čestici čija je namjena u skladu s namjenom površine.
 2. Najveća etažna visina građevine označuje najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine u koje se ubrajaju: suteran, prizemlje, kat i potkrovlje.
 3. Najveća visina etaže, osim potkrovlja, za obračun visine građevine, mjerena od poda do poda iznosi za stambene etaže do 3,5 m, a za poslovne etaže (uredi) do 4,0 m. Iznimno, za osiguravanje kolnog pristupa za interventna vozila, najveća visina etaže prizemlja iznosi do 4,5 m. Broj etaža na kosom terenu određuje se na nepovoljnijoj strani.
 4. Najveća dozvoljena visina građevine određuje najveću visinu građevine u metrima, a mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem

dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno nadozida potkrovlja (čija visina ne može biti viša od 1,2 m).

5. Najveća dozvoljena ukupna visina građevine određuje najveću ukupnu visinu građevine u metrima, a mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do sljemena građevine, odnosno najvišeg dijela građevine ne računajući dimnjak, kućicu lifta kod ravnih krovova i sl..
6. Suteran (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50 % svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno najmanje je jednim svojim pročeljem izvan terena. U ovom se Planu smatra nadzemnom etažom.
7. Podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.
8. Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova. Najveći gabarit potkrovlja oblikovan kosim ili zaobljenim krovom određen je najvećom visinom nadozida 1,2 m mjerenog od gornje kote podne konstrukcije potkrovlja u ravnini pročelja građevine.
9. Katastarska čestica je čestica evidentirana katastarskim planom.
10. Građevna čestica je jedna katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s Planom te koja ima pristup na prometnu površinu.
11. Gradivi dio građevne čestice je površina građevne čestice predviđena za smještaj građevina, a određena je uvjetima za uređenje prostora u pogledu najmanjih udaljenosti građevina od granica građevne čestice (obvezni građevinski pravac i dr.).
12. Građevinski pravac je linija kojom se određuje minimalna udaljenost pročelja građevine od regulacijske linije.
13. Regulacijska linija je linija koja razgraničava prometnu površinu od površina drugih namjena. Građevna čestica može imati više regulacijskih linija.
14. Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) je odnos površine zemljišta pod građevinama i površine građevne čestice.
15. Priključak građevne čestice na komunalne i infrastrukturne mreže (elektroničke komunikacije, elektroopskrba, vodoopskrba, odvodnja voda) obavlja se na način i uz uvjete propisane od nadležnih službi, odnosno prema posebnim propisima.
16. Provedbeni akti su akti kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno važećem Zakonu o gradnji i važećem Zakonu o prostornom uređenju.

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

Članak 4.

- (1) Razgraničenje površina javnih i drugih namjena prikazano je na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1.000.
- (2) Unutar namjena iz prethodnog stavka podrazumijeva se mogućnost smještaja linijskih i površinskih građevina javne i komunalne infrastrukture.

(3) Granica obuhvata Plana i razgraničenje površina po namjeni u skladu su s točnošću koja proizlazi iz mjerila 1:1.000 i aktualnog stanja digitalnog katastarskog plana. Prilikom formiranja građevnih čestica na temelju projektne dokumentacije u krupnijem mjerilu moguća su odstupanja od navedenog, isključivo u mjeri koja se nedvojbeno može protumačiti kao ispravljanje neusklađenosti katastarske podloge Plana sa stanjem u naravi (prikazanim geodetskom podlogom za projektnu dokumentaciju).

(4) Prilikom projektiranja prometnica dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe te se granica građevne čestice prometnice utvrđene u postupku izdavanja akata za provedbu prostornog plana uzima kao mjerodavna prilikom utvrđivanja granice između granice površine infrastrukturnih sustava i površine drugih namjena.

Članak 5.

(1) Na građevnim česticama mješovite pretežito stambene namjene mogu se smještati građevine stambene namjene, stambeno-poslovne namjene i poslovne namjene te građevine ugostiteljsko-turističke namjene i javne i društvene namjene.

(2) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna glavna građevina i uz nju pomoćne građevine odnosno građevine u funkciji glavne građevine koje s glavnom građevinom čine cjelinu.

Članak 6.

(1) Površine infrastrukturnih sustava namijenjene su smještanju prometnih površina te ostalih infrastrukturnih građevina (vodovod, odvodnja, elektroenergetski objekti, elektroničke komunikacije).

(2) Dijelovi infrastrukturnih sustava mogu se graditi i na površinama mješovite pretežito stambene namjene.

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

Članak 7.

(1) Gospodarskim građevinama unutar obuhvata Plana podrazumijevaju se građevine poslovne namjene i građevine ugostiteljsko-turističke namjene (hotel, motel, pansion i sl.).

(2) Građevine poslovne namjene za obavljanje tihih i čistih djelatnosti (neopasne djelatnosti) su:

1. prostori u kojima se obavljaju uslužne (intelektualne usluge, bankarske, poštanske, ugostiteljske, turističke, servisne/bijela tehnika, informatička oprema i sl./ i druge usluge) i trgovačke djelatnosti
2. komunalno servisne i proizvodne djelatnosti (manji proizvodni pogoni; zanatska proizvodnja) i druge slične djelatnosti kod kojih se ne javlja buka, zagađenje zraka, vode i tla te ostali štetni utjecaji po ljudsko zdravlje i okoliš
3. ugostiteljsko-turistički sadržaji bez glazbe i s ograničenim radnim vremenom.

Članak 8.

(1) Uvjeti smještaja i način gradnje građevina poslovne namjene:

1. Najmanja površina građevne čestice je 600 m².
2. Najveća površina građevne čestice je 2000 m².
3. Građevna čestica mora imati osiguran kolni pristup širine najmanje 5,0 m na prometnu površinu.

4. Kao regulacijska linija se uzima građevna čestica ceste formirana nakon projektiranja ceste prikazane na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža te se eventualne izmjene u preklopu sa koridorom ceste prikazane ovim Planom ne smatraju izmjenom Plana.
5. Građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.
6. Način i uvjeti priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu obavlja se na način propisan od nadležnih službi. Odvodnja otpadnih voda do izgradnje javnog sustava odvodnje treba se riješiti biološkim pročištačem otpadnih voda.
7. Prilazne stepenice, terase u razini terena ili do najviše 0,60 m iznad razine terena, potporni zidovi i sl. mogu se graditi i izvan površine za razvoj tlocrta građevine (elementi uređenja okoliša do visine 0,60 m iznad razine uređenog terena koji se ne obračunavaju u koeficijent izgrađenosti građevne čestice), ali na način da se na jednoj strani građevne čestice osigura nesmetan prilaz na stražnji dio građevne čestice minimalne širine 3 m. Prilazne stepenice za ulaz u stambeni ili poslovni prostor ne mogu se izvoditi na javnoj površini.
8. Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od najmanje 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti. Potporne zidove i teren građevne čestice je potrebno izvesti na način da se odvodnja oborinske vode riješi na terenu građevne čestice kako ne bi bilo štete po susjedne čestice i građevine.
9. Ukoliko se građevna čestica ograđuje, ograda se postavlja iza regulacijske linije u odnosu na prometnu površinu te se vrata moraju otvarati na česticu kako se ne bi ugrožavao promet.
10. Krov može biti ravni ili kosi nagiba do 30 stupnjeva. Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori na kosini krova (krovne kućice) sa svojom krovnom konstrukcijom. Krovne kućice ne mogu biti duže od 1/3 krovne linije na pročelju građevine.
11. Najveća etažna visina glavne građevine može biti tri nadzemne etaže $E=Pr+2$, a iznimno za građevine na kosom terenu (kojima je razlika visine od najniže kote uređenog terena na najnižem dijelu i najvišem dijelu iznosi jednu etažu), najviša visina vijenca građevine može iznositi 12 m i dozvoljeni broj etaža iznosi $E=S+Pr+2$.
12. Najveća visina vijenca građevina iznosi 10,0 m, odnosno 12,0 m kod građevina na kosom terenu.
13. Glavna građevina se mora graditi kao slobodnostojeća.
14. Na čestici je potrebno osigurati prostor za smještaj posuda za otpad.
15. Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice $k_{ig}=0,4$. Tehničke etaže, spremnici za pitku vodu i kišnicu, pročištač otpadnih voda te nadstrešnice do 25 m² ne uračunavaju se u koeficijent izgrađenosti građevne čestice.
16. Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice $k_{is}=1,5$.
17. Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice je 5,0 m s time da potpuno ukopani dijelovi građevine mogu biti na udaljenosti od najmanje 3,0 m od granice građevne čestice.
18. Udaljenost građevine od regulacijske linije (građevne čestice prometnice) je najmanje 5,0 m.
19. Najmanje 20% građevne čestice mora biti uređeno kao prirodno zelenilo.
20. Broj parkirališnih i/ili garažnih mjesta koje je potrebno ostvariti na građevnoj čestici je određen je u članku 19. ovih Odredbi.

(2) Uvjeti smještaja i način gradnje pomoćnih građevina uz glavnu poslovnu građevinu:

1. Pomoćne građevine se grade u sklopu glavne građevine ili odvojene od glavne građevine na slobodnostojeći način pri čemu udaljenost od glavne građevine mora biti najmanje 4,0 m.
2. Pomoćne građevine moraju biti smještene unutar gradivog dijela građevne čestice.
3. Pomoćne građevine moraju biti udaljene najmanje 3,0 m od susjedne građevne čestice, osim cisterna za vodu, vodonepropusnih sabirnih jama (pročistača otpadnih voda), podzemnog spremnika goriva, nadstrešnica tlocrtne površine do 15 m² koji se mogu graditi na udaljenosti od najmanje 2,0 m od susjedne međe.
4. Najveća etažna visina je $E=Po+S/Pr+Pk$.
5. Kod pomoćnih građevina kao što su vodonepropusne sabirne jame (pročistač otpadnih voda), podzemni spremnici za gorivo i slično, uvjet je da se njihovom izvedbom ne stvara nepovoljan utjecaj na susjedne građevne čestice.

Članak 9.

(1) Uvjeti smještaja i način gradnje građevina ugostiteljsko-turističke namjene – hotel i motel:

1. Gustoća kapaciteta ne smije prelaziti 80 ležaja/ha.
2. Najmanja površina građevne čestice je 600 m².
3. Najveća površina građevne čestice je 2000 m².
4. Građevna čestica mora imati osiguran kolni pristup širine najmanje 5,0 m na prometnu površinu najmanje širine 5,0 m.
5. Kao regulacijska linija se uzima građevna čestica ceste formirana nakon projektiranja ceste prikazane na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža te se eventualne izmjene u preklopu sa koridorom ceste prikazane ovim Planom ne smatraju izmjenom Plana.
6. Građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.
7. Način i uvjeti priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu obavlja se na način propisan od nadležnih službi. Odvodnja otpadnih voda do izgradnje javnog sustava odvodnje treba se riješiti biološkim pročistačem otpadnih voda.
8. Prilazne stepenice, terase u razini terena ili do najviše 0,60 m iznad razine terena, potporni zidovi i sl. mogu se graditi i izvan površine za razvoj tlocrta građevine (elementi uređenja okoliša do visine 0,60 m iznad razine uređenog terena koji se ne obračunavaju u koeficijent izgrađenosti građevne čestice), ali na način da se na jednoj strani građevne čestice osigura nesmetan prilaz na stražnji dio građevne čestice minimalne širine 3 m. Prilazne stepenice za ulaz u stambeni ili poslovni prostor ne mogu se izvoditi na javnoj površini.
9. Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od najmanje 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti. Potporne zidove i teren građevne čestice je potrebno izvesti na način da se odvodnja oborinske vode riješi na terenu građevne čestice kako ne bi bilo štete po susjedne čestice i građevine.
10. Ukoliko se građevna čestica ograđuje, ograda se postavlja iza regulacijske linije u odnosu na prometnu površinu te se vrata moraju otvarati na česticu kako se ne bi ugrožavao promet.
11. Krov može biti ravni ili kosi nagiba do 30 stupnjeva. Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori na kosini krova (krovne kućice) sa svojom krovnom konstrukcijom. Krovne kućice ne mogu biti duže od 1/3 krovne linije na pročelju građevine.
12. Najveća etažna visina glavne građevine može biti tri nadzemne etaže $E=Pr+2$, a iznimno za građevine na kosom terenu (kojima je razlika visine od najniže kote uređenog terena na

- najnižem dijelu i najvišem dijelu iznosi jednu etažu), najviša visina vijenca građevine može iznositi 12 m i dozvoljeni broj etaža iznosi $E=S+Pr+2$.
13. Najveća visina vijenca građevina iznosi 10,0 m, odnosno 12,0 m kod građevina na kosom terenu.
 14. Glavna građevina se mora graditi kao slobodnostojeća.
 15. Na čestici je potrebno osigurati prostor za smještaj posuda za otpad.
 16. Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice $k_{ig}=0,3$. Tehničke etaže, spremnici za pitku vodu i kišnicu, pročištač otpadnih voda te nadstrešnice do 25 m² ne uračunavaju se u koeficijent izgrađenosti građevne čestice.
 17. Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice $k_{is}=1,5$.
 18. Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice je 5,0 m s time da potpuno ukopani dijelovi građevine mogu biti na udaljenosti od najmanje 3,0 m od granice građevne čestice.
 19. Udaljenost građevine od regulacijske linije (građevne čestice prometnice) je najmanje 5,0 m.
 20. Najmanje 20% građevne čestice mora biti uređeno kao prirodno zelenilo.
 21. Broj parkirališnih i/ili garažnih mjesta koje je potrebno ostvariti na građevnoj čestici je određen je u članku 19. ovih Odredbi.
- (2) Uvjeti smještaja i način gradnje pomoćnih građevina uz glavnu poslovnu građevinu:
1. Pomoćne građevine se grade u sklopu glavne građevine ili odvojene od glavne građevine na slobodnostojeći način pri čemu udaljenost od glavne građevine mora biti najmanje 4,0 m.
 2. Pomoćne građevine moraju biti smještene unutar gradivog dijela građevne čestice.
 3. Pomoćne građevine moraju biti udaljene najmanje 3,0 m od susjedne građevne čestice, osim cisterna za vodu, vodonepropusnih sabirnih jama (pročištača otpadnih voda), podzemnog spremnika goriva, nadstrešnica tlocrtna površine do 15 m² koji se mogu graditi na udaljenosti od najmanje 2,0 m od susjedne međe.
 4. Najveća etažna visina je $E=Po+S/Pr+Pk$.
 5. Kod pomoćnih građevina kao što su vodonepropusne sabirne jame (pročištač otpadnih voda), podzemni spremnici za gorivo i slično, uvjet je da se njihovom izvedbom ne stvara nepovoljan utjecaj na susjedne građevne čestice.

Članak 10.

(1) Uvjeti smještaja i način gradnje građevine ugostiteljsko-turističke namjene – pansion ili manja pojedinačna ugostiteljsko-turistička građevina:

1. Gustoća kapaciteta ne smije prelaziti 80 ležaja/ha.
2. Građevna čestica prizemne građevine mora biti najmanje širine 12 m i najmanje površine 240 m².
3. Građevna čestica katne građevine mora biti najmanje širine 16 m i najmanje površine 400 m².
4. Najveća površina građevne čestice je 1000 m².
5. Kao regulacijska linija se uzima građevna čestica ceste formirana nakon projektiranja ceste prikazane na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža te se eventualne izmjene u preklopu sa koridorom ceste prikazane ovim Planom ne smatraju izmjenom Plana.

6. Građevna čestica mora imati osiguran kolni pristup širine najmanje 5,0 m na prometnu površinu.
7. Građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.
8. Način i uvjeti priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu obavlja se na način propisan od nadležnih službi. Otpadne vode iz domaćinstva, do izgradnje javnog sustava odvodnje, trebaju se upuštati u propisno izvedene septičke jame, odnosno kao predviđeno Odlukom o odvodnji na području Općine Bilice.
9. Prilazne stepenice, terase u razini terena ili do najviše 0,60 m iznad razine terena, potporni zidovi i sl. mogu se graditi i izvan površine za razvoj tlocrta građevine (elementi uređenja okoliša do visine 0,60 m iznad razine uređenog terena koji se ne obračunavaju u koeficijent izgrađenosti građevne čestice), ali na način da se na jednoj strani građevne čestice osigura nesmetan prilaz na stražnji dio građevne čestice minimalne širine 3 m. Prilazne stepenice za ulaz u stambeni ili poslovni prostor ne mogu se izvoditi na javnoj površini.
10. Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od najmanje 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti. Potporne zidove i teren građevne čestice je potrebno izvesti na način da se odvodnja oborinske vode riješi na terenu građevne čestice kako ne bi bilo štete po susjedne čestice i građevine.
11. Ukoliko se građevna čestica ograđuje, ograda se postavlja iza regulacijske linije u odnosu na prometnu površinu te se vrata moraju otvarati na česticu kako se ne bi ugrožavao promet.
12. Krov može biti ravni ili kosi nagiba do 30 stupnjeva. Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori na kosini krova (krovne kućice) sa svojom krovnom konstrukcijom. Krovne kućice ne mogu biti duže od 1/3 krovne linije na pročelju građevine.
13. Najveća etažna visina glavnih građevina može biti tri nadzemne etaže uz mogućnost izgradnje podruma $E=Po+Pr+1K+Pk$ ili $E=Po+Pr+2K$.
14. Najveća visina vijenca građevina iznosi 11,0 m.
15. Najveća ukupna visina iznosi 11,5 m.
16. Najveća bruto razvijena površina građevine je 400 m² u koju se uračunava i površina pomoćnih građevina ako se grade na istoj građevnoj čestici.
17. Glavna građevina se mora graditi kao slobodnostojeća.
18. Na čestici je potrebno osigurati prostor za smještaj posuda za otpad.
19. Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice $k_{ig}=0,3$. Tehničke etaže, spremnici za pitku vodu i kišnicu, vodonepropusne sabirne jame (pročistač otpadnih voda), otvoreni bazeni s pripadajućim pomoćnim prostorijama te nadstrešnice do 25 m² ne uračunavaju se u koeficijent izgrađenosti građevne čestice.
20. Minimalna površina tlocrtne projekcije stambene građevine je 40 m².
21. Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice je 3,0 m s time da potpuno ukopani dijelovi građevine mogu biti na udaljenosti od najmanje 2,0 m od granice građevne čestice.
22. Udaljenost građevine od regulacijske linije (građevne čestice prometnice) je najmanje 5,0 m.
23. Najmanje 20% građevne čestice mora biti uređeno kao prirodno zelenilo.
24. Broj parkirališnih i/ili garažnih mjesta koje je potrebno ostvariti na građevnoj čestici je određen je u članku 19. ovih Odredbi.

(2) Pomoćnim građevinama smatraju se garaže za osobna vozila, spremišta, nadstrešnice, bazeni, kotlovnice za kruto i tekuće gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje i

druge pomoćne građevine svrhe što služe redovnoj upotrebi glavne građevine. Površine pomoćnih građevina uračunavaju se u izgrađenost i iskoristivost čestice osim tehničke etaže, spremnika za pitku vodu i kišnicu, vodonepropusnih sabirnih jama (pročistač otpadnih voda), otvorenih bazena s pripadajućim pomoćnim prostorijama te nadstrešnica do 25 m² koje se ne uračunavaju u izgrađenost i iskorištenost građevne čestice.

(3) Uvjeti smještaja i način gradnje pomoćnih građevina uz građevinu ugostiteljsko-turističke namjene – pension ili manja pojedinačna ugostiteljsko-turistička građevina:

1. Pomoćne građevine se grade u sklopu glavne građevine ili odvojene od glavne građevine na slobodnostojeći način pri čemu udaljenost od glavne građevine mora biti najmanje 4,0 m.
2. Pomoćne građevine moraju biti smještene unutar gradivog dijela građevne čestice.
3. Pomoćne građevine moraju biti udaljene najmanje 3,0 m od susjedne građevne čestice, osim cisterna za vodu, vodonepropusnih sabirnih jama (pročistača otpadnih voda), podzemnog spremnika goriva, vrtne sjenice, nadstrešnica tlocrtna površine do 15 m² i otvorenih bazen koji se mogu graditi na udaljenosti od najmanje 1,0 m od susjedne međe.
4. Najveća etažna visina je $E = P_o + S / P_r + P_k$ osim pomoćnih poslovnih građevina kod kojih visina može biti i veća od glavne građevine ukoliko je to nužno zbog djelatnosti koja se u njima obavlja, odnosno najviše može biti $Vuk = 11,5$ m.
5. Kod pomoćnih građevina kao što su vodonepropusne sabirne jame (pročistač otpadnih voda), podzemni spremnici za gorivo, bazen i slično, uvjet je da se njihovom izvedbom ne stvara nepovoljan utjecaj na susjedne građevne čestice.

(4) Jednostavnim građevinama smatraju se građevine koje se grade na građevnoj čestici postojeće građevine za potrebe te građevine (cisterna za vodu, septička jama zapremine, podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine, vrtna sjenica, nadstrešnica, otvoreni bazen, terasa uz postojeću zgradu u razini terena, spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad) mogu se, sukladno posebnom propisu, graditi odnosno izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje. Smještaj navedenih jednostavnih građevina određuje se prema odredbama za smještaj pomoćnih građevina.

3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

Članak 11.

(1) Uvjeti smještaja i način gradnje građevina javne i društvene namjene:

1. Najmanja površina građevne čestice je 600 m².
2. Najveća površina građevne čestice je 2000 m².
3. Građevna čestica mora imati osiguran kolni pristup širine najmanje 5,0 m na prometnu površinu.
4. Kao regulacijska linija se uzima građevna čestica ceste formirana nakon projektiranja ceste prikazane na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža te se eventualne izmjene u preklopu sa koridorom ceste prikazane ovim Planom ne smatraju izmjenom Plana.
5. Građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.
6. Način i uvjeti priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu obavlja se na način propisan od nadležnih službi. Odvodnja otpadnih voda do izgradnje javnog sustava odvodnje treba se riješiti biološkim pročistačem otpadnih voda.
7. Prilazne stepenice, terase u razini terena ili do najviše 0,60 m iznad razine terena, potporni zidovi i sl. mogu se graditi i izvan površine za razvoj tlocrta građevine (elementi uređenja okoliša do visine 0,60 m iznad razine uređenog terena koji se ne obračunavaju u koeficijent

- izgrađenosti građevne čestice), ali na način da se na jednoj strani građevne čestice osigura nesmetan prilaz na stražnji dio građevne čestice minimalne širine 3 m. Prilazne stepenice za ulaz u stambeni ili poslovni prostor ne mogu se izvoditi na javnoj površini.
8. Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od najmanje 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti. Potporne zidove i teren građevne čestice je potrebno izvesti na način da se odvodnja oborinske vode riješi na terenu građevne čestice kako ne bi bilo štete po susjedne čestice i građevine.
 9. Ukoliko se građevna čestica ograđuje, ograda se postavlja iza regulacijske linije u odnosu na prometnu površinu te se vrata moraju otvarati na česticu kako se ne bi ugrožavao promet.
 10. Krov može biti ravni ili kosi nagiba do 30 stupnjeva. Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori na kosini krova (krovne kućice) sa svojom krovnom konstrukcijom. Krovne kućice ne mogu biti duže od 1/3 krovne linije na pročelju građevine.
 11. Najveća etažna visina glavne građevine može biti tri nadzemne etaže $E=Pr+2$, a iznimno za građevine na kosom terenu (kojima je razlika visine od najniže kote uređenog terena na najnižem dijelu i najvišem dijelu iznosi jednu etažu), najviša visina vijenca građevine može iznositi 12 m i dozvoljeni broj etaža iznosi $E=S+Pr+2$.
 12. Najveća visina vijenca građevina iznosi 10,0 m, odnosno 12,0 m kod građevina na kosom terenu.
 13. Glavna građevina se mora graditi kao slobodnostojeća.
 14. Na čestici je potrebno osigurati prostor za smještaj posuda za otpad.
 15. Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice $k_{ig}=0,4$. Tehničke etaže, spremnici za pitku vodu i kišnicu, pročistač otpadnih voda te nadstrešnice do 25 m² ne uračunavaju se u koeficijent izgrađenosti građevne čestice.
 16. Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice $k_{is}=1,5$.
 17. Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice je 5,0 m s time da potpuno ukopani dijelovi građevine mogu biti na udaljenosti od najmanje 3,0 m od granice građevne čestice.
 18. Udaljenost građevine od regulacijske linije (građevne čestice prometnice) je najmanje 5,0 m.
 19. Najmanje 20% građevne čestice mora biti uređeno kao prirodno zelenilo.
 20. Broj parkirališnih i/ili garažnih mjesta koje je potrebno ostvariti na građevnoj čestici je određen je u članku 19. ovih Odredbi.
- (2) Uvjeti smještaja i način gradnje pomoćnih građevina uz glavnu javnu i društvenu građevinu:
1. Pomoćne građevine se grade u sklopu glavne građevine ili odvojene od glavne građevine na slobodnostojeći način pri čemu udaljenost od glavne građevine mora biti najmanje 4,0 m.
 2. Pomoćne građevine moraju biti smještene unutar gradivog dijela građevne čestice.
 3. Pomoćne građevine moraju biti udaljene najmanje 3,0 m od susjedne građevne čestice, osim cisterna za vodu, vodonepropusnih sabirnih jama (pročistača otpadnih voda), podzemnog spremnika goriva, nadstrešnica tlocrtne površine do 15 m² koji se mogu graditi na udaljenosti od najmanje 2,0 m od susjedne međe.
 4. Najveća etažna visina je $E=Po+S/Pr+Pk$.

5. Kod pomoćnih građevina kao što su vodonepropusne sabirne jame (pročistač otpadnih voda), podzemni spremnici za gorivo i slično, uvjet je da se njihovom izvedbom ne stvara nepovoljan utjecaj na susjedne građevne čestice.

4. Uvjeti i način gradnje stambenih i stambeno-poslovnih građevina

Članak 12.

- (1) Građevine stambene namjene i stambeno-poslovne namjene koje se mogu graditi unutar obuhvata ovog Plana su građevine sa najviše 4 stambene jedinice.
- (2) Građevine stambeno-poslovne namjene su građevine u kojima se uz glavnu stambenu namjenu koriste dijelovi građevine za poslovne tihe i čiste djelatnosti, uslužne ili javne namjene i druge slične djelatnosti kod kojih se ne javlja buka, zagađenje zraka, vode i tla te ostali štetni utjecaji po ljudsko zdravlje i okoliš, te ugostiteljsko.
- (3) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna glavna građevina i uz nju pomoćne i prateće građevine.
- (4) Na građevnoj čestici mogu se graditi i građevine kao što su: otvoreni bazen, rekreacijsko igralište, dječja igrališta i sl.
- (5) Na građevnoj čestici mogu se postavljati staklenici, odnosno plastenici do 50 m² tlocrtne površine pri čemu je potrebno poštivati uvjete smještaja za pomoćne građevine iz ovih odredbi. Najveća dozvoljena visina staklenika, odnosno plastenika je 3,0 m. Površina staklenika odnosno plastenika ne uračunava se u postotak izgrađenosti građevne čestice.
- (6) Uvjeti za početak ishođenja uvjeta za gradnju na građevnoj čestici su:
 1. pristup na prometnu površinu (površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice)
 2. priključak na mrežu za opskrbu električnom energijom
 3. priključak na mrežu vodoopskrbe.

Članak 13.

- (1) Uvjeti smještaja i način gradnje građevine stambene i stambeno-poslovne namjene:
 1. Građevna čestica prizemne građevine mora biti najmanje širine 12 m i najmanje površine 240 m².
 2. Građevna čestica katne građevine mora biti najmanje širine 16 m i najmanje površine 400 m².
 3. Najveća površina građevne čestice je 1000 m².
 4. Kao regulacijska linija se uzima građevna čestica ceste formirana nakon projektiranja ceste prikazane na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža te se eventualne izmjene u preklopu sa koridorom ceste prikazane ovim Planom ne smatraju izmjenom Plana.
 5. Građevna čestica mora imati osiguran kolni pristup širine najmanje 3,0 m na prometnu površinu.
 6. Građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.
 7. Način i uvjeti priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu obavlja se na način propisan od nadležnih službi. Otpadne vode iz domaćinstva, do izgradnje javnog sustava odvodnje, trebaju se upuštati u propisno izvedene septičke jame, odnosno kao predviđeno Odlukom o odvodnji na području Općine Bilice.
 8. Prilazne stepenice, terase u razini terena ili do najviše 0,60 m iznad razine terena, potporni zidovi i sl. mogu se graditi i izvan površine za razvoj tlocrta građevine (elementi uređenja

- okoliša do visine 0,60 m iznad razine uređenog terena koji se ne obračunavaju u koeficijent izgrađenosti građevne čestice), ali na način da se na jednoj strani građevne čestice osigura nesmetan prilaz na stražnji dio građevne čestice minimalne širine 3 m. Prilazne stepenice za ulaz u stambeni ili poslovni prostor ne mogu se izvoditi na javnoj površini.
9. Potporne zidove i teren građevne čestice je potrebno izvesti na način da se odvodnja oborinske vode riješi na terenu građevne čestice kako ne bi bilo štete po susjedne čestice i građevine.
 10. Ukoliko se građevna čestica ograđuje, ograda se postavlja iza regulacijske linije u odnosu na prometnu površinu te se vrata moraju otvarati na česticu kako se ne bi ugrožavao promet.
 11. Krov može biti ravni ili kosi nagiba do 30 stupnjeva. Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori na kosini krova (krovne kućice) sa svojom krovnom konstrukcijom. Krovne kućice ne mogu biti duže od 1/3 krovne linije na pročelju građevine.
 12. Najveća etažna visina glavnih građevina može biti tri nadzemne etaže uz mogućnost izgradnje podruma $E = P_o + P_r / S + 1K + P_k$ ili $E = P_o + P_r / S + 2K$.
 13. Najveća visina vijenca građevina iznosi 11,0 m.
 14. Najveća ukupna visina iznosi 11,5 m.
 15. Najveća bruto razvijena površina građevine je 400 m² u koju se uračunava i površina pomoćnih građevina ako se grade na istoj građevnoj čestici.
 16. Glavna građevina se mora graditi kao slobodnostojeća.
 17. Na čestici je potrebno osigurati prostor za smještaj posuda za otpad.
 18. Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice $k_{ig} = 0,3$. Tehničke etaže, spremnici za pitku vodu i kišnicu, vodonepropusne sabirne jame (pročistač otpadnih voda), otvoreni bazeni s pripadajućim pomoćnim prostorijama te nadstrešnice do 25 m² ne uračunavaju se u koeficijent izgrađenosti građevne čestice.
 19. Minimalna površina tlocrtne projekcije stambene građevine je 40 m².
 20. Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice je 3,0 m s time da potpuno ukopani dijelovi građevine mogu biti na udaljenosti od najmanje 2,0 m od granice građevne čestice.
 21. Udaljenost građevine od regulacijske linije (građevne čestice prometnice) je najmanje 5,0 m.
 22. Najmanje 10% građevne čestice mora biti uređeno kao prirodno zelenilo.
 23. Broj parkirališnih i/ili garažnih mjesta koje je potrebno ostvariti na građevnoj čestici je 1 PM/1 stan ili apartman. Ukoliko se uz stambenu građevinu grade prateći sadržaji na građevnoj čestici, potreban broj parkirališnih i/ili garažnih mjesta određen je u članku 19. ovih Odredbi.

4.1. Pomoćne i prateće građevine uz građevine stambene i stambeno-poslovne namjene

Članak 14.

(1) Pomoćnim građevinama uz građevine stambene i stambeno-poslovne namjene smatraju se garaže za osobna vozila, poslovne građevine površine do 100 m², drvarnice, spremišta, nadstrešnice, bazeni, kotlovnice za kruto i tekuće gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje i druge pomoćne građevine svrhe što služe redovnoj upotrebi glavne građevine.

(2) Površine pomoćnih građevina iz prethodnog stavka ovog članka uračunavaju se u izgrađenost i iskoristivost čestice osim tehničke etaže, spremnika za pitku vodu i kišnicu, vodonepropusnih

sabirnih jama (pročistač otpadnih voda), otvorenih bazena s pripadajućim pomoćnim prostorijama te nadstrešnica do 25 m² koje se ne uračunavaju u izgrađenost i iskorištenost građevne čestice.

(3) Pratećim građevinama uz stambene i stambeno-poslovne građevine smatraju se gospodarske građevine za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti bez izvora zagađenja kao što su šupe, sjenici, ljetne kuhinje, spremišta alata i poljoprivrednih strojeva i proizvoda, sušare (pušnice) i sl..

(4) Jednostavnim građevinama smatraju se građevine koje se grade na građevnoj čestici postojeće građevine za potrebe te građevine (cisterna za vodu, septička jama zapremine, podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine, vrtna sjenica, nadstrešnica, otvoreni bazen, terasa uz postojeću zgradu u razini terena, spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad) mogu se, sukladno posebnom propisu, graditi odnosno izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje. Smještaj navedenih jednostavnih građevina određuje se prema odredbama za smještaj pomoćnih građevina.

(5) Uvjeti smještaja i način gradnje pomoćnih i pratećih građevina uz građevinu stambene namjene:

1. Pomoćne i prateće građevine se grade u sklopu glavne građevine ili odvojene od glavne građevine na slobodnostojeći način pri čemu udaljenost od glavne građevine mora biti najmanje 4,0 m.
2. Pomoćne i prateće građevine moraju biti smještene unutar gradivog dijela građevne čestice.
3. Pomoćne i prateće građevine moraju biti udaljene najmanje 3,0 m od susjedne građevne čestice, osim cisterna za vodu, vodonepropusnih sabirnih jama (pročistača otpadnih voda), podzemnog spremnika goriva, vrtna sjenice, nadstrešnica tlocrtna površine do 15 m² i otvorenih bazen koji se mogu graditi na udaljenosti od najmanje 1,0 m od susjedne međe.
4. Najveća etažna visina je $E = P_o + S / P_r + P_k$ osim pomoćnih poslovnih građevina kod kojih visina može biti i veća od glavne građevine ukoliko je to nužno zbog djelatnosti koja se u njima obavljaju, odnosno najviše može biti $V_{uk} = 11,5$ m.
5. Kod pomoćnih građevina kao što su vodonepropusne sabirne jame (pročistač otpadnih voda), podzemni spremnici za gorivo, bazen i slično, uvjet je da se njihovom izvedbom ne stvara nepovoljan utjecaj na susjedne građevne čestice.

5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 15.

(1) Prometna mreža unutar obuhvata Plana sastoji se od kolnog prometa prikazanog na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, a sadrži:

1. prometne površine (os ceste, koridor ceste)
2. poprečne profile prometnica.

(2) Cestovni pristup u obuhvat Plana planiran je iz Ulice Piližote.

(3) Javne prometne površine se moraju projektirati, graditi i uređivati na način da se omogućuje vođenje komunalne infrastrukture.

(4) Sve javne prometne površine potrebno je izgraditi i urediti sukladno odredbama posebnog propisa na način da se njima omogući nesmetano kretanje osoba s invaliditetom.

(5) Detaljno određivanje trasa prometne površine i granice građevne čestice prometne površine određene ovim Planom, utvrđuje se aktom za provedbu Plana, vodeći računa o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(6) Planiranje i gradnja punog prometnog profila moguća je u fazama, ali uz očuvanje planiranih koridora za izvedbu punih profila.

(7) Prilaz s građevne čestice na javnu prometnu površinu treba odrediti tako da se ne ugrožava javni promet.

Članak 16.

(1) Širina kolnika prometnih površina unutar obuhvata Plana je 5,5 m.

(2) Sa prometne površine moguće je planirati odvojke internih prometnica radi pristupa građevnim česticama, te prilaze garažama.

Članak 17.

(1) Propisuju se sljedeći tehnički elementi za gradnju cesta:

1. širina prometnog traka za odvijanje dvosmjernog prometa može iznositi najmanje 2,75 m, a širina rubnog traka 0,20 m s nogostupom od najmanje 1,0 m
2. ne dozvoljava se izgradnja građevina, zidova i ograda koji zatvaraju vidno polje vozača i time ometaju promet
3. u koridoru ceste moguća je gradnja i uređivanje biciklističkih staza sukladno odredbama posebnih propisa i normativa.

Članak 18.

(1) Pješačke površine su javne prometne površine (stube, prolazi i staze) po kojima nije planirano odvijanje kolnog prometa.

(2) Pješačke površine određene ovim Planom nalaze se unutar koridora ceste.

5.1.1. Parkirališta i garaže

Članak 19.

(1) U obuhvatu Plana nisu planirana javna parkirališta.

(2) Sve potrebe za parkiranjem moraju se osigurati na građevnoj čestici, uređenjem parkirališta i/ili gradnjom garaža.

(3) Dimenzije parkirališnih mjesta moraju biti najmanje 2,5 x 5,0 m.

(4) Potreban broj parkirališnih i/ili garažnih mjesta za osobna vozila koji je potrebno osigurati na građevnoj čestici je:

1. poslovna - 1 na 25 m² brutto površine građevine
2. ugostiteljsko-turistička - 1 na 30 m² brutto površine građevine
3. ugostiteljska - 1 na 25 m² bruto površ. građevine
4. stambena - 1,5 na 1 stambenu jedinicu ili apartman.

(5) Parkirališna mjesta mogu biti natkrivena.

5.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže

Članak 31.

- (1) Elektronička komunikacija planirana ovim Planom prikazana je na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža i potrebno ju je projektirati i izvoditi kao podzemnu kanalizaciju do svake građevne čestice. Prilikom projektiranja i izvođenja moguća su manja odstupanja radi prilagodbe tehničkim rješenjima i obilježjima prostora.
- (2) Minimalna širina elektroničko komunikacijskih pojasa je 1 m.
- (3) Posebnim uvjetima građenja HAKOM-a biti će određeni svi detalji polaganja pojasa elektroničkih komunikacijskih uređaja za prijenos kao i uvjeti priključenja.
- (4) Križanje trase s drugim podzemnim vodovima treba predvidjeti 0,5 m ispod vodova elektroničkih komunikacija, a paralelno vođenje na minimalnom odstojanju od 1 m.
- (5) Prilikom polaganja kabela elektroničke komunikacijske ili distributivne kanalizacije treba se pridržavati važećeg posebnog propisa.
- (6) Koridori mreže elektroničkih komunikacija mogu se koristiti i za kabelsku TV mrežu.
- (7) Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, može se planirati postavom baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvratima na građevinama, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora - koncesionara, gdje god je to moguće.
- (8) Kod lociranja baznih stanica potrebno je poštivati posebne propise kojima se štiti zdravlje ljudi i ograničava razina zračenja. Potrebno je osigurati redovito mjerenje radiofrekvencijskih polja.
- (9) Uz trase elektroničke komunikacijske infrastrukture omogućuje se postava vanjskih kabinet-ormarića i slične opreme.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

5.3.1. Elektroopskrba

Članak 20.

- (1) Planirana elektroopskrba mreža prikazana je na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža.
- (2) Unutar obuhvata Plana planirana je jedna nova transformatorska stanica čija će realizacija ovisiti o potrebama konzuma o čemu će odlučiti nadležno javnopravno tijelo.
- (3) Za smještaj nove transformatorske stanice 20/0,4 kV minimalna veličina građevne čestice iznosi 7 x 7 m (49 m²), dok najmanja udaljenost građevine transformatorske stanice od susjednih građevnih čestica iznosi 1,0 m, a od regulacijskog pravca iznosi 2,0 m, maksimalna etažnost može biti prizemlje (P), maksimalna visina 3,5 m te se transformatorska stanica mora graditi kao slobodnostojeća građevina. Transformatorske stanice moraju biti izgrađene tako da imaju osiguran slobodan kolni pristup, te da se može pristupiti teretnim vozilom.
- (4) Prilikom projektiranja i izvođenja određenih zahvata u prostoru oko elektroopskrbne mreže i postrojenja obavezno je pridržavati se važeće zakonske regulative (zaštitni koridori i slično) pri čemu se dozvoljavaju manje prostorne prilagodbe u odnosu na planiranu elektroopskrbnu mrežu prikazanu na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža.

(5) Unutar koridora prometnih površina potrebno je izgraditi niskonaponsku elektroenergetsku podzemnu mrežu te postaviti razdjelne (nadzemne) mrežne ormare iz kojih će se priključiti pojedini korisnici mreže.

(6) Detaljni uvjeti priključka na elektroopskrbnu mrežu zadaju se u postupku izdavanja prethodne suglasnosti, koju izdaje nadležno javnopravno tijelo, u postupku ishoda akata za gradnju.

() Međusobne horizontalne i visinske udaljenosti od ostalih vodova komunalne infrastrukture te dubina ukapanja odredit će se prema uvjetima nadležnih javnopravnih tijela i posebnim propisima.

Članak 21.

(1) Javna rasvjeta prometne površine unutar obuhvata Plana riješiti će se prema zasebnim projektima, koji će definirati njeno napajanje i upravljanje, tip stupova i njihov razmještaj u prostoru, odabir armatura i sijalica i traženi nivo osvijetljenosti.

(2) Prilikom odabira javne rasvjete potrebno je birati rasvjetu koja štedi energiju i čije se napajanje temelji na obnovljivim izvorima energije (led rasvjeta i fotonaponske svjetiljke).

(3) Javna rasvjeta mora biti projektirana sukladno važećem posebnom propisu i suglasnosti nadležnog javnopravnog tijela.

5.3.2. Obnovljivi izvori energije

Članak 22.

(1) Omogućuje se postavljanje solarnih kolektora i fotonaponskih ćelija snage najviše 200 kW na krovovima i pročeljima glavnih i pomoćnih zgrada.

(2) Kada se solarni kolektori i fotonaponske ćelije postavljaju na kosim krovovima moraju biti smješteni u ravnini krovne plohe.

(2) Postavljanje solarnih kolektora ili fotonaponskih ćelija potrebno je izvesti prema važećim propisima.

5.3.3. Vodoopskrba

Članak 23.

(1) Vodoopskrbna mreža prikazana na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža izvoditi će se u koridoru prometne površine sa spajanjem na postojeći sustav vodoopskrbe izvan obuhvata Plana.

(2) Za izgradnju cjevovoda potrebno je koristiti kvalitetne materijale, izraditi profil prema hidrauličkom proračunu i posebnim uvjetima koje izdaju nadležna javnopravna tijela uz uvjet osiguranja dovoljnih količina sanitarne i protupožarne vode.

(3) Na vodovodnoj mreži treba izvesti vanjske nadzemne hidrante na maksimalno dozvoljenoj međusobnoj udaljenosti. Potrebne količine vode za gašenje požara treba osigurati u skladu s odredbama propisa za hidrantsku mrežu za gašenje požara.

(4) Priključci na vodoopskrbnu mrežu ostvaruju se izgradnjom tipskog šahta ili vodomjerne niše s vodomjerom uz rub građevne čestice, te priključivanjem na najbliži cjevovod, sukladno posebnim propisima i posebnim uvjetima javnopravnog tijela koji tim cjevovodom upravlja.

5.3.4. Odvodnja otpadnih voda

Članak 23.

- (1) Mreža odvodnje otpadnih voda prikazana na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža planirana je mrežom zatvorenih kanala s priključkom na mrežu odvodnje Općine Bilice kada se ista izvede.
- (2) Sve planirane cjevovode u funkciji javne odvodnje potrebno je polagati u koridorima prometne površine.
- (3) Cjevovode treba u najvećoj mogućoj mjeri projektirati na način da se omogući gravitacijska odvodnja i minimalizira moguća pojava uspora u mreži i potrebe za tlačnim načinom odvodnje, a projektiranje i izgradnja sustava moraju biti u skladu s planskim rješenjima i posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.
- (4) Sabirna okna treba postavljati unutar svake građevne čestice neposredno uz regulacijski pravac ceste.
- (5) Profili i nivelete javnih kanala, kote usporne vode, te način priključenja sabirnog kanala na planirane cjevovode bit će određeni idejnim projektima.
- (6) Do izgradnje javnog sustava odvodnje otpadnih voda, na građevnim česticama se dozvoljava izgradnja septičkih jama (za građevinu kapaciteta do 10 ES) ili biološkog pročištača otpadnih voda. Za građevine kapaciteta većeg od 10 ES je potrebna izgradnja biološkog pročištača otpadnih voda.
- (7) Oborinske vode s krovišta građevina moraju se ispuštati neposredno na teren vlastite čestice.
- (8) Oborinsku odvodnju prometnica unutar obuhvata Plana potrebno je riješiti unutar obuhvata Plana preko cestovnih kanala i slivnika sa tretmanom pročišćavanja te ih upuštati u tlo putem upojnih bunara.

6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Članak 24.

- (1) Ovim Planom nisu planirane javne zelene površine.

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

7.1. Zaštita prirode i Natura 2000

Članak 25.

- (1) Na području obuhvata Plana nema zaštićenih područja prirode, niti područja prirode predloženih za zaštitu prostornim planovima.
- (2) Obuhvat Plana nalazi se unutar područja ekološke mreže NATURA 2000 Područja prema direktivi o staništima HR3000171 Ušće Krke. Osnovne mjere za očuvanje staništa i način provedbe mjera propisane su posebnim propisom.

7.2. Kulturna baština

Članak 26.

- (1) Unutar područja obuhvata Plana nema registriranih kulturnih dobara.
- (2) Ukoliko se prilikom izvođenja građevinskih radova ili radova drugih vrsta naiđe na predmete i/ili nalaze arheološkog značenja, potrebno je radove odmah obustaviti, a o nalazu obavijestiti nadležni konzervatorski odjel.

8. Postupanje s otpadom

Članak 27.

- (1) Prikupljanje otpada vršit će se sukladno Planu gospodarenja otpadom Općine Bilice.
- (2) Na području obuhvata Plana nije predviđeno trajno odlaganje otpada.
- (3) Komunalni otpad je potrebno prikupljati u tipizirane posude za što je potrebno na građevnoj čestici osigurati odgovarajući prostor kojim se neće ometati kolni i pješački promet te koji će biti ograđen ogradom ili slično.
- (4) Tipizirane posude u kojima se skuplja otpad moraju biti tako opremljeni da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada i širenje prašine i mirisa.
- (5) Proizvođač otpada dužan je na propisan način obraditi i skladištiti komunalni i tehnološki otpad koji nastaje u kućanstvima ili obavljanjem djelatnosti.
- (6) Ukoliko se u nekoj od građevina u obuhvatu Plana u postupku skladištenja, prodaje ili slično, koriste tvari koje predstavljaju opasan ili potencijalno opasan otpad, s njime je potrebno postupati prema posebnom zakonu i podzakonskim aktima.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš**Članak 28.**

- (1) Mjere očuvanja i unapređenja okoliša na području obuhvata Plana provodi se u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.
- (2) U cilju sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš utvrđuju se slijedeće mjere zaštite okoliša:
 1. mjere očuvanja kakvoće zraka
 2. mjere očuvanja i poboljšanja kvalitete vode
 3. zaštita kakvoće tla
 4. mjere zaštite od prekomjerne emisije buke.

Članak 29.

- (1) Kako bi se izbjeglo onečišćenje zraka unutar obuhvata Plana predviđene su slijedeće mjere zaštite:
 1. unutar područja obuhvata Plana ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrožavale život i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite čovjekova okoliša u naselju
 2. radi zaštite zraka treba poticati korištenje obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitost, te planirati permanentno praćenje kakvoće zraka sa pripadajućim mjerenjem koncentracije peluda.
- (2) Propisuju se slijedeće mjere zaštite vode i tla od zagađenja:
 1. u kanalski sustav odvodnje otpadnih voda mogu se upuštati samo prethodno pročišćene vode do propisanog stupnja onečišćenja u skladu s važećim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
 2. sve prometne i manipulativne površine moraju imati sustav uklanjanja onečišćenja
 3. izgradnja novih građevina može se dozvoliti za djelatnosti koje ne ispuštaju zagađene ili agresivne vode, ne koriste otrove i tvari štetne za okoliš i zdravlje ljudi, ne koriste naftu i naftne derivate

4. prilikom uređenja zemljišta umanjiti ili ukloniti potencijalne i stvarne erozijske učinke na tlo
5. cjelovitim sustavom zbrinjavanja otpada te izgradnjom sustava javne odvodnje smanjit će se mogućnost zagađivanja površinskih i podzemnih voda
6. zaštita voda provodi se sukladno odredbama važećeg Zakona o vodama
7. otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuštanja (u javni odvodni sustav koji treba izgraditi) moraju se pročititi predtretmanom do tog stupnja da ne budu štetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upuštaju
8. otpadne vode iz domaćinstva moraju se prije upuštanja u okoliš pročititi u uređajima za pročišćavanje otpadnih voda ili upuštati u nepropusne septičke jame koje se kontrolirano prazne.

(3) Propisuju se slijedeće mjere zaštite od prekomjerne emisije buke:

1. potrebno se pridržavati uvjeta iz važećeg Zakona o zaštiti od buke i važećeg Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka
2. unutar područja obuhvata Plana dozvoljen je smještaj onih poslovnih djelatnosti kod kojih se ne javljaju posljedice štetne po ljudsko zdravlje u pogledu buke
3. određivanje predviđenih razina buke u skladu s najvišim dopuštenim razinama buke za stambenu namjenu.

10. Mjere provedbe plana

Članak 30.

(1) Plan će se provoditi izdavanjem provedbenih akata neposredno temeljem ovih odredbi, prema postupku predviđenom važećim Zakonom o prostornom uređenju, važećim Zakonom o gradnji i drugim posebnim propisima.

(2) Način i dinamiku provedbe Plana utvrdit će nadležno tijelo Općine Bilice.

(3) Za realizaciju građevnih čestica koje se mogu formirati ovim Planom, potrebno je najprije izraditi idejne projekte za planirane ceste kao podloge za lokacijske dozvole, odnosno parcelaciju cesta.

(4) Do realizacije prometne i komunalne infrastrukture akti za građenje na pojedinoj građevnoj čestici (neovisno o namjeni) mogu se izdavati u slučaju da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. građevna čestica ima osiguran pristup na prometnu površinu,
2. postoji mogućnost priključenja zgrade na komunalnu infrastrukturu u skladu s odredbama Plana.

(5) Prometnom površinom iz prethodnog stavka smatra se ulica, odnosno put, koji se u naravi koristi i koji je upisan kao način uporabe zemljišta u katastarski plan, a njegov zemljišni pojas (regulacijski pravac) je parceliran u katastarskom planu sukladno ovom Planu. Dio zemljišnog pojasa ulice koji je u vlasništvu vlasnika građevne čestice slijedom odredbi Zakona o prostornom uređenju smatra se prometnom površinom.

(6) Svi elementi na temelju kojih će se izdavati akti za provedbu Plana, a koji nisu posebno navedeni u ovome Planu, određuju se na temelju odredbi važećeg Prostornog plana uređenja Općine Bilice.

11. Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća

Članak 31.

(1) Mjerama zaštite od prirodnih i drugih nesreća određuju se:

1. mjere zaštite od potresa
2. mjere za sprječavanje poplava i zaštitu od erozija
3. mjere zaštite od požara.

(2) Svi zahvati u prostoru trebaju biti sukladni važećem Zakonu o sustavu civilne zaštite, važećem Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora, važećem Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva te važećem Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Svi zahvati u prostoru moraju biti usklađeni sa Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Bilice, Planom zaštite od požara za područje Općine Bilice i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Bilice.

10.1. Mjere zaštite od potresa**Članak 32.**

(1) Prema Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Bilice, Općina Bilice ima umjeren rizik u slučaju potresa. U svrhu efikasne zaštite od potresa potrebno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju na području obuhvata Plana uskladiti sa posebnim propisima za jačine potresa do VI stupnjeva po MCS ljestvici.

(2) Na području obuhvata Plana nije potrebno osigurati lokacije za privremeno deponiranje građevinskog otpada.

10.2. Mjere za sprječavanje poplava i zaštitu od erozija**Članak 33.**

(1) Za sprječavanje šteta koje nastaju štetnim djelovanjem oborinskih voda potrebno je na građevnim česticama provoditi biološke radove kojima se obogaćuje vegetacija radi sprečavanja razornog erozijskog djelovanja na tlo.

(2) Zahvate treba provoditi uz maksimalno uvažavanje prirodnih i krajobraznih obilježja.

10.3. Mjere zaštite od požara**Članak 34.**

(1) Mjere zaštite od požara temelje se na važećoj zakonskoj regulativi i prijedlogu tehničkih i organizacijskih mjera iz Plana zaštite od požara za područje Općine Bilice i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Bilice.

(2) U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4,0 m. Građevina može biti smještena i na udaljenosti manjoj od 4,0 m od susjedne građevine, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličine otvora na vanjskim zidovima građevine i drugo, da se požar neće prenijeti na susjedne građevine. U protivnom, građevina mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta), nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti, dužine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u dužini konzole.

(3) Iznimno od prethodnog stavka, građevine u kojima se obavlja skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama i plinovima, eksplozivima, pirotehničkim sredstvima i streljivom moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina i komunalnih uređaja sukladno posebnom propisu.

(4) Radi omogućavanja spašavanja osoba i tvarnih sredstava iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz i površinu za operativni rad vatrogasaca određenu prema posebnom propisu, a prilikom gradnje vodoopskrbne mreže mora se predvidjeti vanjska hidrantska mreža s osiguranim potrebnim pritiskom vode i profilom cjevovoda sukladno posebnom propisu.

(5) Sukladno posebnom propisu potrebno je ishoditi suglasnost nadležne Policijske uprave na mjere zaštite od požara primijenjene u glavnom projektu za zahvate u prostoru na građevinama i u prostorima u kojima se obavlja držanje, skladištenje ili promet zapaljivih tekućina i/ili plinova.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Elaborat Plana izrađen je u 4 (četiri) istovjetnih izvornika, od kojih se jedan čuva u Jedinственном upravnom odjelu Općine Bilice.

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Bilice".

KLASA: 350-01/22-01/2

URBROJ: 2182-19-26-61

Bilice, 11. kolovoza 2026.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE**

PREDSJEDNIK
Niko Mikulandra

Na temelju članka 109. stavak 1. i 2. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23 i 156/25), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 28. Statuta Općine Bilice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18, 5/18, 1/21, 6/21-pročišćeni tekst, 9/23 i 3/25) Općinsko vijeće Općine Bilice, na 9. sjednici, dana 11. kolovoza 2026. godine, donosi

PRAVILNIK ZA GRADNJU KABELSKE KANALIZACIJE I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE U NERAZVRSTANIM CESTAMA OPĆINE BILICE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1. Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, na temelju odredbi Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23 i 156/25). Pod nerazvrstanim cesta Općine podrazumijeva se i njihov zemljišni odnosno zaštitni pojas.
2. Tehničkim uvjetima se definiraju uvjeti izgradnje kableske kanalizacije, mini i mikro rovova, pristup i korištenje nerazvrstanih cesta Općine, naknade, međusobna prava i obveze, vraćanje u prvobitno stanje nerazvrstanih cesta, odgovornosti prilikom održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i elektroničke komunikacijske mreže vrlo velikog kapaciteta.
3. Ovaj Pravilnik odnosi se na operatore koji traže i/ili ostvaruju pristup i korištenje nerazvrstanih cesta Općine te ih koriste za izgradnju i postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane oprema (EKI) i elektroničke komunikacijske mreže vrlo velikog kapaciteta (EK mreže), što uključuje i spajanje krajnjih korisnika u svrhu pružanja usluga.
4. Operator može pristupati nerazvrstanim cestama Općine u skladu s ovim Tehničkim uvjetima koristeći nerazvrstane ceste radi postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta i ostaloga neophodnog za obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacija.
5. Operator ugovara s Općinom pristup i korištenje nerazvrstanih cesta na administrativnom području Općine radi postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane oprema i elektroničke komunikacijske mreže vrlo velikog kapaciteta u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i na temelju podnesenog urednog zahtjeva.
6. Svi dodatni zahtjevi operatora, kao i nestandardni uvjeti održavanja mogu biti predmetom posebnog komercijalnog sporazuma između Općine i operatora.
7. Operator je odgovoran za uređenje svih odnosa prema javnopravnim tijelima u Republici Hrvatskoj i vlasnicima/posjednicima zemljišta, koje prethode podzemnom ili nadzemnom postavljanju EKI i/ili EK mreže ili nastaju zbog postavljanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i elektroničke komunikacijske mreže vrlo velikog kapaciteta, uključivo i imovinskopравnih odnosa i eventualne naknade šteta vlasnicima/posjednicima nekretnina nastalih uslijed radova na gradnji i postavljanju elektroničke komunikacijske infrastrukture i elektroničke komunikacijske mreže vrlo velikog kapaciteta.
8. Radi ozbiljnosti postupanja, operator je obavezan predati Općini instrument osiguranja plaćanja (bjanko zadužnica solemnizirana kod javnog bilježnika) u iznosu koji pokriva

dvostruku ugovorenu godišnju naknadu za korištenje nerazvrstanih cesta Općine, sve u slučajevima da operator ne postupa po ovom Pravilniku. U slučajevima kada je Općina predala na naplatu instrument osiguranja plaćanja Operator je obvezan dostaviti novi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od trenutka kada ja Općina predala instrument osiguranja plaćanja na naplatu.

Članak 2.

1. Na nerazvrstanim cesta Općine mogu se osnivati prava radi izgradnje građevina elektroničkih komunikacija i druge povezane oprema te mreža vrlo velikog kapaciteta, na način propisan Zakonom o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23 i 156/25), ili posebni propisima.
2. Prava na nerazvrstanim cesta Općine upisuju se u zemljišne knjige sukladno propisima koji uređuju zemljišne knjige.
3. Korištenje cestovnog zemljišta upisuje se u zemljišne knjige sukladno odredbama o upisu zakupa prema propisima koji uređuju zemljišne knjige.

TEHNIČKI UVJETI

Članak 3.

1. Prilikom poduzimanja ili izvođenja bilo kakvih građevinskih radova ili radnji na nerazvrstanim cesta Općine i njihovom zemljišnom pojasu odnosno zaštitnom pojasu, potrebno je urediti imovinskopravne odnose te ishoditi odgovarajuće posebne uvjete građenja ili suglasnost Općine.
2. Operator gradi elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu i mrežu vrlo velikog kapaciteta isključivo prema tehničkoj dokumentaciji koju je potrebno prethodno dostaviti Općini, te uz prethodno ishođene odgovarajuće posebne uvjete građenja ili suglasnost Općine.
3. Na temelju zahtjeva operatora i tehničke dokumentacije, Općina izdaje posebne uvjete ili suglasnost za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreže vrlo velikog kapaciteta na nerazvrstanim cesta te njihovom zemljišnom pojasu odnosno zaštitnom pojasu na administrativnom području Općine ili odbija zahtjev uz obrazloženje.
4. Radove na izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreže vrlo velikog kapaciteta može izvoditi jedino kvalificirani izvođač radova na siguran, temeljit i pouzdan način, uvažavajući pravila struke i tehničke uvjete, posebne uvjete i suglasnosti Općine te poštujući primjenjive pravne propise.
5. Nakon izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreže vrlo velikog kapaciteta operator je obvezan nerazvrstane ceste Općine vratiti u ispravno stanje prema uvjetima građenja Općine.
6. Sve troškove izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreže vrlo velikog kapaciteta te postavljanje svih sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta, kao i vraćanje nerazvrstanih cesta u ispravno stanje prema uvjetima građenja Općine, snosi operator.

Izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura i mreža vrlo velikog kapaciteta mora biti dokumentirana sukladno važećim propisima i jedan primjerak izvedbeno-tehničke dokumentacije mora biti predan Općini.

KABELSKA KANALIZACIJA

Članak 4.

1. Koridor kableske kanalizacije je pojas zemljišta određene širine rezerviran za gradnju

kabelske kanalizacije. Trasa kabelske kanalizacije je projektirani ili već izgrađeni pravac i geodetski pozicionirana linija kabelske kanalizacije unutar koridora elektroničke komunikacijske infrastrukture.

2. Ovisno o dimenzijama rova, kabelska kanalizacija razvrstava se na sljedeće vrste građevina:
 - a) klasična kabelska kanalizacija – dimenzije rova propisane su ovisno o vrsti tla na kojoj se rov izvodi,
 - b) plitka kabelska kanalizacija – rov se izvodi kao minirov ili mikrorov.
3. Klasična kabelska kanalizacija je vrsta građevine prilikom čije gradnje je najmanja dubina rova 60 cm, a najmanja širina rova 15 cm.
4. Minirov je izvedba plitke kabelske kanalizacije pri čijoj gradnji se dozvoljava iskop rova dubine do 40 cm i širine do 15 cm.
5. Mikrorov je izvedba plitke kabelske kanalizacije pri čijoj gradnji se dozvoljava iskop rova dubine do 30 cm i širine do 5 cm.

ZDENCI KABELSKE KANALIZACIJE

Članak 5.

1. Kabelski zdenci omogućuju izradu nastavaka na kabelima, a prema potrebi i cijevima, smještaj rezervnih dužina kabela te promjenu smjera polaganja kabela i cijevi.
2. Pri gradnji kabelske kanalizacije koriste se sljedeći tipovi kabelskih zdenaca:
 - a) betonski monolitni zdenci,
 - b) betonski montažni zdenci,
 - c) plastični monolitni zdenci,
 - d) plastični montažni zdenci,
 - e) mini zdenci.
3. Zdenci kabelske kanalizacije moraju biti dimenzionirani da zadovoljavaju tehničku namjenu i uvjete nosivosti te niti na koji način ne smiju ugrožavati sigurnost prometa na nerazvrstanim cestama Općine.

TEHNIČKI UVJETI ZA GRADNJU KABELSKE KANALIZACIJE

Članak 6.

1. Prilikom gradnje klasične kabelske kanalizacije potrebno je pridržavati se sljedećih minimalnih uvjeta:
 - a) u izgrađenim područjima (javne površine namijenjene prometu pješaka: nogostup, pločnik) najmanja dubina rova je 60 cm ili dublja – ovisno o poprečnom presjeku kabelske kanalizacije – tako da između cijevi i površine bude 50 cm nadsloja,
 - b) za kabele i sustave kabelske kanalizacije na posjedima i uzduž neizgrađenog područja najmanja dubina je 80 cm ili dublja – ovisno o poprečnom presjeku kabelske kanalizacije – tako da između cijevi i površine bude 70 cm nadsloja. Kod zemljišta od materijala kategorije «A» (sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tla) nadsloj se može smanjiti na 50 cm. Svako smanjenje nadsloja ispod 70 cm mora biti posebno obrazloženo u projektu, te prema potrebi projektom predvidjeti i mjere zaštite potrebne zbog smanjenja nadsloja,
 - c) za kolnike, raskrižja i druge površine namijenjene prometu vozila najmanja dubina rova je 80 cm

ili dublja – ovisno o poprečnom presjeku kabelske kanalizacije – tako da između cijevi i površine bude 70 cm nadsloja, odnosno prema posebnim uvjetima upravitelja javne ceste ili prema projektu ceste,

- d) za rovove do objekata, najmanja dubina rova je 40 cm ili dublja ovisno o poprečnom presjeku kabelske kanalizacije – tako da između cijevi i površine bude 35 cm nadsloja,
- e) u kamenitim zemljištima (polučvrsta kamenita tla) potrebno je obaviti zasipavanje pijeskom 5 cm ispod i 5 cm iznad položenih cijevi,
- f) pješčana posteljica će povećati dubinu rova za +5 cm, tako da se dosegne minimalni pokrov (50/70/ 35 cm),
- g) za rovove do dubine 60 cm najmanja širina je 30 cm, za rovove dublje od 60 cm minimalna širina je 40 cm. Za rovove izrađene lančanim rovokopačem najmanja širina je 15 cm,
- h) ako se minimalni nadsloj ne može postići, zaštita cijevi izvodi se betonom debljine 10 cm.

TEHNIČKI UVJETI ZA GRADNJU MINIROVA

Članak 7.

1. Prilikom gradnje minirova potrebno je pridržavati se sljedećih minimalnih uvjeta:

- a) minirov se izvodi na asfaltnim i betonskim pločnicima i kolnicima prometnica. U kolnicima prometnica minirov se pozicionira na udaljenosti minimalno 1 m od ruba kolnika prometnice kad nema rubnjaka ili pješačkih staza, odnosno na najmanjoj mogućoj udaljenosti od ruba kolnika kada uz prometnicu postoji pješačka staza ili rubnjak,
- b) dubina minirova je od 30 do 40 cm, a širina minirova od 7 do 15 cm,
- c) pri povezivanju minirova s postojećim kabelskim zdencima i kabelskim galerijama primjenjuje se izvedba iskopa duljine 2 m spuštajući nivo rova postupno do točke pristupa montažnoj infrastrukturi,
- d) pješčanu podlogu, za cijevi malog promjera ili mikrocijevi, potrebno je izvesti zasipavanjem čistim granuliranim kamenim agregatom frakcije 0 – 4 mm u sloju minimalne debljine 3 cm,
- e) zaštitna obloga cijevi (nadsloj) izvodi se postavljanjem materijala istih karakteristika kao i podloga cijevi, pri čemu debljina nadsloja mora biti minimalno 5 cm u zbijenom stanju iznad tjemena ugrađenih cijevi,
- f) ispunjavanje rova iznad nadsloja sve do razine donje kote završnog sloja asfaltnog ili betonskog kolnika potrebno je izvesti čistim pijeskom male granulacije u sloju od 4 do 8 cm (tampon) ili odgovarajućom betonskom stabilizacijom, uz završno polaganje sloja vrućeg ili hladnog asfalta do nivoa završne kote asfaltna kolnika ili pločnika.

TEHNIČKI UVJETI ZA GRADNJU MINIROVA

Članak 8.

1. Prilikom gradnje mikrorova potrebno je pridržavati se sljedećih minimalnih uvjeta:

- a) mikrorov se izvodi na asfaltnim i betonskim pločnicima i kolnicima prometnica, pri čemu je dubina brazde mikrorova najviše 30 cm, a širina brazde do 5 cm. Dubinu položenih mikrocijevi treba održavati konstantnom na poznatoj razini koja bi trebala biti 5 cm dublja od predviđene dubine rezanja asfalta koja se obično specifičira za radove popravka površine ceste,
- b) mikrorov se na kolnicima izvodi na sredini vozne trake ili uz vanjsku bočnu marginu vozne trake kad je prometnica dovoljno široka i omogućuje da su vanjski kotači vozila u prometu udaljeni najmanje 0,5 m od trase mikrorova,
- c) pri povezivanju mikrorova s postojećim kabelskim zdencima i kabelskim galerijama primjenjuje se standardna izvedba iskopa duljine 2 m spuštajući nivo rova postupno do točke pristupa infrastrukturi,

- d) ispunjavanje rova sve do razine donjeg nivoa završnog asfaltnog sloja potrebno je izvesti cementnim mortom visoke tlačne čvrstoće (npr. $> 50 \text{ N/mm}^2$) u žitkom stanju kako bi se zaštitilo postavljene mikrocijeve, uz završno polaganje sloja vrućeg asfalta ili bitumena (za betonske površine rov se ispunjava cementnim mortom).

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJEM NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE

Članak 9.

1. Operator koji udovoljava ovim tehničkim uvjetima osniva pravo radi izgradnje građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te EK mreža s Općinom.
2. Operator podnosi zahtjev za izdavanjem suglasnosti Općine za izgradnju građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta te prilaže nužnu tehničku dokumentaciju u skladu s važećim propisima (npr. idejni projekt) i ovim tehničkim uvjetima.
3. Suglasnost Općine je neophodna kako bi se očuvala cjelovitost kolnika, bankina, horizontalne i vertikalne signalizacije i dr. Suglasnost određuje način sanacije nakon izvedenih radova, kako se u toku izvođenja radova ili radnji ne bi oštetila nerazvrstana cesta i ugrozila sigurnost prometa na cesti.
4. U slučaju nepotpunosti zahtjeva, Općina će o tome obavijestiti operatora u roku od 15 radnih dana.
5. Ako je zahtjev operatora moguće realizirati, Općina će izdati odgovarajuće posebne uvjete građenja ili suglasnost za izgradnju građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta, u roku od 30 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva. Ugovor se smatra sklopljenim kada Općina odobri zahtjev operatora i tehničku dokumentaciju.
6. U slučaju da Općina ne odobri zahtjev i tehničku dokumentaciju, Općina će obrazložiti razloge odbijanja i/ili nemogućnosti realizacije u roku 30 dana od zaprimanja zahtjeva. U slučaju odbijanja zahtjeva zbog neprihvatljivog tehničkog rješenja, operator može izmijeniti svoj zahtjev i podnijeti novi zahtjev.
7. Općina rješava zahtjeve prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva operatora.
8. Općina neće odobriti zahtjev ako operator prethodno nije uredio imovinskopravne odnose s vlasnikom/upraviteljem zemljišta na kojem se planira izgradnja građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta.
9. Izdana suglasnost Općine vrijedi 6 mjeseca od dana izdavanja, u kojem roku je operator obavezan izvesti radove izgradnje građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta, u skladu s izdanom suglasnosti. U slučaju nepotpunog izvođenja radova izgradnje, nakon prestanka važenja suglasnosti, operator ne smije nastaviti s izvođenjem radova, već mora podnijeti novi zahtjev za nerealizirane radove po suglasnosti.
10. Operator ne smije dati elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u podzakup trećima, a da o istome nije obavijestio Općinu, sve u svrhu sprečavanja neovlaštenih korištenja nerazvrstanih cesta na administrativnom području Općine, ili pristupa, korištenja ili bilo kakvih zahvata trećih operatora korisnika te sprečavanja ugrožavanja sigurnosti prometa na nerazvrstanim cestama. Korištenje građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta od strane trećih osoba mora biti prijavljeno i odobreno od Općine.
11. Operator ne smije činiti nikakve preinake na nerazvrstanim cesta Općine na administrativnom području Općine bez prethodne pisane suglasnosti Općine.

TRAJANJE UGOVORNOG ODNOSA**Članak 10.**

1. Ugovor se sklapa na određeno vrijeme u duljini od 3 godine. Ako operator namjerava produljiti rok trajanja ugovora sklopljenog na određeno vrijeme, o tome je obavezan obavijestiti Općinu najmanje 30 dana prije isteka roka do kojeg je taj ugovor sklopljen.
2. Ako operator ne obavijesti Općinu najmanje 30 dana prije isteka roka do kojeg je taj ugovor sklopljen, smatra se da je Operator odustao od ugovora.

ODBIJANJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJEM NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE**Članak 11.**

1. Općina može odbiti zahtjev operatora u sljedećim slučajevima:
 - a) ako Općina nije vlasnik / upravitelj cesta,
 - b) nedostatne dostupnosti prostora na nerazvrstanim cesta Općine za izgradnju građevina elektroničkih komunikacija i druge povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta,
 - c) na zahtijevanoj trasi nerazvrstane ceste Općine ne postoje tehnički uvjeti za izgradnju građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta operatora (npr. statika ceste...).
 - d) dostupnosti alternativnih aktivnih i/ili pasivnih veleprodajnih načina fizičkog pristupa mrežama i infrastruktura koje su prikladne za izgradnju i/ili pružanje mreža vrlo velikog kapaciteta ili usluga, koje pruža isti ili bilo koji drugi operator elektroničkih komunikacija i/ili mrežni operator, ili drugi vlasnik/upravitelj druge postojeće podobne infrastrukture,
 - e) zahtjev operatora ne ispunjava sve ili pojedine uvjete iz ovog Pravilnika,
 - f) postoje opravdani razlozi u pogledu sigurnosti, nacionalne sigurnosti, javnog zdravlja, zaštite okoliša i sl.,
 - g) zahtjeva cjelovitosti nerazvrstanih cesta i sigurnosti prometa određene posebnim propisom,
 - h) ako operator po drugim ranijim situacijama nije doveo nerazvrstanu cestu u tehnički ispravno stanje, nije sanirao nerazvrstane ceste i nije nadoknadio štetu Općini, nije asfaltirao nerazvrstane ceste prema uputama Općine i sl.,
 - i) rizika ozbiljnih smetnji koje planirana izgradnja građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta može uzrokovati pri obavljanju djelatnosti nerazvrstanim cesta Općine,
 - j) ako operator ne dostavi instrument osiguranja plaćanja (zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika),
 - k) protiv operatora je pokrenut stečajni ili neki sličan postupak, odnosno operator postane nesposoban za plaćanje ili je prezadužen,
 - l) ako u trenutku podnošenja zahtjeva za suglasnost operator ima dospjela, a nepodmirena dugovanja prema Općini po vjerodostojnim ispravama, ovršnim ispravama, sudskim i bilo kojim drugim aktom,
 - m) ako operator nije podmirio svoja dospjela neosporena dugovanja po ranije sklopljenom ugovoru/ima,
 - n) ako Općina ima vlastite planove na predmetnoj trasi nerazvrstane ceste,
 - o) ako postoji propisno opravdani rizik da će planirane elektroničke komunikacijske usluge ozbiljno ometati pružanje drugih usluga putem iste fizičke infrastrukture.

REALIZACIJA ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJEM NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE

Članak 12.

1. Izgradnja građevina elektroničkih komunikacija i druge povezane oprema te postavljanje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta mora se izvoditi prema svim važećim tehničkim propisima koji obuhvaćaju ovu vrstu radova, posebnim tehničkim uvjetima Općine i uvjetima iz ovog Pravilnika.
2. Operator je obavezan dostaviti obavijest o planiranom terminu izvođenja radova po suglasnosti, najkasnije 7 radnih dana prije početka izvođenja radova. Općina će u roku od 3 radna dana potvrditi mogućnost izvođenja radova u planiranom terminu ili odbiti njihovo izvođenje uz obrazloženje.
3. Za vrijeme radova obavezno je voditi propisani građevinski dnevnik.
4. Operator je po dovršetku izvođenja radova obavezan predati Općini izvedbeno-tehničku dokumentaciju.
5. Po završetku radova, Općina će s operatorom izvršiti kontrolu i primopredaju izvedenih radova i dostavljene izvedbeno-tehničke dokumentacije i sastaviti zapisnik o primopredaji radova.
6. Cijene nadzora izvršenih odobrenih radova plaća se kao jednokratna naknada u iznosu od 30,00 EUR/h. Cijene nadzora izvršenih neodobrenih radova plaća se kao jednokratna naknada u iznosu od 100,00 EUR/h.
7. Operator jamči za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenog materijala u razdoblju od 5 godine od završenih radova.

ZAMJENA I/ILI REKONSTRUKCIJA, HITNE INTEERVENICIJE, ODRŽAVANJE GRAĐEVINA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POVEZANE OPREMA TE SASTAVICE ELEKTONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA VELIKOG KAPACITETA

Članak 13.

1. Općina pravovremeno obavještava operatora u slučaju planiranih rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Općine na kojoj je građevina elektroničkih komunikacija i povezane oprema te postavljene sastavnice elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta.
2. Operator je obavezan ranije obavijestiti Općinu o planiranim rekonstrukcijama građevine elektroničkih komunikacija i druge povezane opreme te sastavnicama elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta:
 - u slučaju djelomične rekonstrukcije, 2 mjeseca prije početka radova
 - u slučaju potpune rekonstrukcije, 4 mjeseca prije početka radova.
3. Operator će pravodobno obavijestiti Općinu o potrebi bilo kakvih planiranih dodatnih radova, preinaka i sličnih zahvata na građevini elektroničkih komunikacija i druge povezane opreme te sastavnicama elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta i dostaviti dokumentaciju za planirane aktivnosti 15 dana prije početka radova na rekonstrukciji, odnosno dodatnih radova, preinaka i sličnih zahvata.
4. U slučaju potrebe hitnih intervencija na građevini elektroničkih komunikacija i druge povezane opreme uslijed nastanka izuzetno velikih kvarova koji uzrokuju potpuni gubitak usluge velikog broja ljudi, ili se ugrožava nacionalna sigurnost, ili je ugrožena

sigurnost života ljudi i prijeti velika šteta, operator ima pravo odmah poduzeti hitne intervencije bez prethodne najave Općini te o izvršenim hitnim intervencijama, obavijestiti Općinu u roku od jednog radnog dana.

5. Općina će po dostavljenoj obavijesti izdati odobrenje operatoru uz zadržavanje prava na uvid u izvršenu intervenciju.
6. Cijene nadzora izvršenih odobrenih radova plaća se kao jednokratna naknada u iznosu od 30,00 EUR/h. Cijene nadzora izvršenih neodobrenih radova plaća se kao jednokratna naknada u iznosu od 100,00 EUR/h.

Članak 14.

1. Održavanje građevine elektroničkih komunikacija i druge povezane opreme te sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta izvršava operator.
2. Operator snosi troškove održavanja građevine elektroničkih komunikacija i povezane opreme te sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta.
3. U slučaju radova na održavanju građevina elektroničkih komunikacija i povezane opreme te sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta, operator je obavezan Općini, dostaviti obavijest o planiranim radovima najkasnije 7 radnih dana prije početka izvođenja radova. Obavijest o planiranim radovima mora sadržavati mjesto rada, opis radova, vrijeme izvođenja radova, podatke o izvođaču radova i kontakt broj rukovoditelja radova. Općina će u roku od 3 radna dana potvrditi mogućnost izvođenja radova u planiranom terminu ili odbiti uz obrazloženje.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE

Članak 15.

1. Operator plaća naknadu za korištenje nerazvrstanih cesta Općine radi izgradnje građevina elektroničkih komunikacija i povezane opreme te sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta.
2. Visina godišnje naknade za zauzimanje nerazvrstanih cesta Općine (podzemna ili nadzemna površina za jednu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i elektroničku komunikacijsku mrežu širine od 1,00 metara umnožena s dužinom trase) iznosi 1,50 EUR po dužnom metru, osim ako dokumentacijom i/ili projektom, nije utvrđena veća površina nerazvrstane ceste koja se koristi.
3. Naknada za korištenja nerazvrstanih cesta Općine utvrđena je na godišnjoj razini.
4. Naknada će se obračunavat na godišnjem računu počevši od dana davanja suglasnosti na tehničku dokumentaciju.
5. Općina će račune izdavati do 10. u mjesecu, jednom godišnje.
6. Rok dospijeca plaćanja je 30 dana od dana zaprimanja računa.
7. Plaćanja se vrši na žiro račun Općine naznačen na računu.
8. U slučaju kašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza u rokovima dospijeca, Općina obračunava zateznu kamatu sukladno važećim zakonskim propisima.
9. Operator snosi sve troškove koji mogu nastati u vezi s plaćanjem računa.

NEOVLAŠTENI KORIŠTENJE NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE

Članak 16.

1. Zabranjeno je pristupati, koristiti i graditi građevine elektroničkih komunikacija i

povezane opreme te postavljati sastavnice elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta na nerazvrstanim cestama bez suglasnosti Općine i bez sklopljenog ugovora.

2. U slučaju da operator već koristi nerazvrstane ceste Općine bez suglasnosti Općine i bez sklopljenog ugovora, Općina je ovlaštena naplaćivati novčanu naknadu operatoru u iznosu od 20,00 EUR po metru godišnje.

NAPLATA POTRAŽIVANJA

Članak 17.

1. Ako operator ne plati račun u cijelosti do dana dospelja navedenog na računu, Općina će dostaviti operatoru pisanu opomenu za plaćanje računa.
2. Ako operator podnese prigovor na račun, operator je obavezan platiti do datuma dospelja iznos nespornog dijela računa. Do donošenja odluke o utemeljenosti prigovora operatora odgađa se plaćanje samo osporenog dijela računa na koji se prigovor odnosi.
3. Ako operator ne podmiri dospjelo dugovanje po opomeni u cijelosti, Općina ima pravo zabraniti i onemogućiti korištenje nerazvrstane ceste. U slučaju da je zabranjeno korištenje nerazvrstane ceste zato što operator ne plaća nespornu ugovornu naknadu za korištenje nerazvrstanih cesta Općine, a operator i dalje koristi nerazvrstane ceste Općine, operator prihvaća i Općina je ovlaštena naplaćivati novčanu naknadu operatoru u iznosu od 20,00 EUR po metru godišnje.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Članak 18.

1. Prigovor na iznos računa podnosi se Općini u pisanom obliku i to u roku od 8 dana od dana dospelja računa. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. Ako prigovor na iznos računa nije podnesen sukladno navedenom, smatrat će se da je iznos računa prihvaćen.
2. Općina će donijeti odluku o utemeljenosti prigovora te o istom pisanim putem izvijestiti operatora u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
3. Ako Općina utvrdi da je tijekom razdoblja na koje se odnosi prigovor došlo do greške za koju ne odgovara operator, a za koju je utvrđeno da je izazvala povećani iznos računa, Općina će operatoru izdati novi račun ili odobrenje po prethodno ispostavljenom računu. Ako je iznos računa već u cijelosti plaćen, Općina će operatoru vratiti više zaračunati iznos uvećan za zakonske zatezne kamate ili će za taj iznos umanjiti obvezu plaćanja po sljedećim računima.
4. Ako Općina utvrdi da je prigovor operatora neutemeljen, operator je obavezan platiti iznos računa na koji se odnosi prigovor odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od primitka odluke Općine o neutemeljenosti prigovora. Ako operator i dalje smatra da je prigovor utemeljen ili ne plati dugovani iznos u roku od 8 dana, Općina će pokrenuti postupak pred nadležnim tijelom. U slučaju okončanja postupka u korist Općine, operator je obavezan Općini platiti sporni dio računa uvećan za zakonske zatezne kamate kao i sve ostale prateće troškove.

PRESTANAK UGOVORNOG ODNOSA

Članak 19.

1. Općina može raskinuti ugovor i/ili ugovore sklopljene na temelju ovog Pravilnika, ukoliko:
 - operator propusti podmiriti bilo koji dospjeli iznos na temelju ugovora s raskidnim rokom od 30 dana,
 - operator ne koristi zakupljenu trasu/e, isključivo za svoje potrebe, s raskidnim rokom od 30 dana od dana pisane obavijesti Općini,
 - ako operatoru bude oduzeta ili mu isteknu dozvole za obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacija,
 - ako operator postupa suprotno ovom Pravilniku,
 - ako operator ne ispunjava svoje obveze prema Općini određene presudama i/ili drugim upravnih aktima bilo kojeg tijela u RH.
2. Općina ima pravo na otkaz ugovora ako za Općinu daljnje pružanje usluge nije moguće iz tehničkih ili poslovnih razloga, uz otkazni rok od 6 mjeseci.
3. Operator ima pravo otkazati ugovor u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga, uz otkazni rok od 90 dana. Ako je naknada za trasu koju operator otkazuje već plaćena, Općina nije obvezna vratiti operatoru plaćeni iznos.
4. Obavijest o otkazu dostavlja se drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku preporučenom pošiljkom putem pošte, osobnom dostavom ili na drugi odgovarajući način.
5. Ako dođe do raskida/otkaza ugovora, pristupit će se uklanjanju izgrađenih građevina elektroničkih komunikacija i povezane opreme te postavljenih sastavnice elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta na nerazvrstanim cestama Općine, a cjelokupan trošak uklanjanja kabela obavezan je snositi operator.
6. Dinamiku uklanjanja građevina elektroničkih komunikacija i povezane opreme te sastavnice elektroničkih komunikacijskih mreža velikog kapaciteta na nerazvrstanim cestama Općine zajednički će odrediti Općina i operator, pri čemu rok uklanjanja ne može biti duži od 3 mjeseca.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“.

KLASA: 363-02/26-01/5

URBROJ: 2182-19-26-1


Bilice, 11. kolovoza 2026.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE**


PREDSJEDNIK
Niko Mikulandra

PRILOZI:


Klasični iskop primjer – skica



Minirov primjer – skica



Mini-rov primjer – skica



Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18, 5/18, 1/21, 6/21 – pročišćeni tekst, 9/23 i 3/25) Općinsko vijeće Općine Bilice, na 9. sjednici, dana 11. kolovoza 2026. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za odlučivanje i provedbu
odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bilice

Članak 1.

Imenuje se Povjerenstvo za odlučivanje i provedbu odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bilice.

Članak 2.

U Povjerenstvo za odlučivanje i provedbu odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bilice imenuju se:

1. Marica Čaleta-Car, predsjednik povjerenstva,
2. Josip Krnić, za člana,
3. Ante Mihaljević, za člana,
4. Mile Čaleta, za člana,
5. Dajana Goreta, za člana.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“.

KLASA: 024-03/26-01/1
URBROJ: 2182-19-26-1
Bilice, 11. kolovoza 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Niko Mikulandra

Na temelju članka 14. i 28. Statuta Općine Bilice („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18, 5/18, 1/21, 6/21 – pročišćeni tekst, 9/23 i 3/25) i članka 15. Odluke o priznanjima Općine Bilice („Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 1/16), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 9. sjednici od 11. kolovoza 2026. godine, donosi

**ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja „Plaketa Općine Bilice“**

Članak 1.

„ANDRIJI ČALETI CARU“ dodjeljuje se javno priznanje „Plaketa Općine Bilice“, prvom predsjedniku i jednom od osnivača DVD-a Bilice za izniman doprinos razvoju vatrogastva i nesebičan volonterski rad na dobrobit Općine Bilice.

Članak 2.

Plaketa Općine Bilice dodjeljuje se građanima Općine Bilice i drugim osobama koje rade na području Općine Bilice, udrugama građana, poduzećima, ustanovama i drugim pravnim osobama, za trajnu općepriznatu djelatnost, kojom su znatno pridonijeli razvoju Općine Bilice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“.

KLASA: 061-01/26-01/1
URBROJ: 2182-19-26-4
Bilice, 11. kolovoza 2026.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE**

**PREDSJEDNIK
Niko Mikulandra**

Na temelju članka 14. i 28. Statuta Općine Bilice („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18, 5/18, 1/21, 6/21 – pročišćeni tekst, 9/23 i 3/25) i članka 15. Odluke o priznanjima Općine Bilice („Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 1/16), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 9. sjednici od 11. kolovoza 2026. godine, donosi

**ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja „Plaketa Općine Bilice“**

Članak 1.

„**MARTINU SLAVICI**“ dodjeljuje se javno priznanje „Plaketa Općine Bilice“, za izniman doprinos razvoju dobrovoljnog vatrogastva, predanost, humanost i nesebično djelovanje na dobrobit Općine Bilice i njezinih stanovnika.

Članak 2.

Plaketa Općine Bilice dodjeljuje se građanima Općine Bilice i drugim osobama koje rade na području Općine Bilice, udrugama građana, poduzećima, ustanovama i drugim pravnim osobama, za trajnu općepriznatu djelatnost, kojom su znatno pridonijeli razvoju Općine Bilice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“.

KLASA: 061-01/26-01/1
URBROJ: 2182-19-26-5
Bilice, 11. kolovoza 2026.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE**

**PREDSJEDNIK
Niko Mikulandra**

Na temelju članka 14. i 28. Statuta Općine Bilice („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18, 5/18, 1/21, 6/21 – pročišćeni tekst, 9/23 i 3/25) i članka 15. Odluke o priznanjima Općine Bilice („Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 1/16), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 9. sjednici od 11. kolovoza 2026. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja „Plaketa Općine Bilice“

Članak 1.

„**DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU BILICE**“ dodjeljuje se javno priznanje „Plaketa Općine Bilice“, za dugogodišnji predan i odgovoran rad, nesebično djelovanje te osobit doprinos zaštiti života, ljudi, imovine, okoliša i sigurnosti stanovnika Općine Bilice te promicanju humanosti, solidarnosti, zajedništva i volonterstva.

Članak 2.

Plaketa Općine Bilice dodjeljuje se građanima Općine Bilice i drugim osobama koje rade na području Općine Bilice, udrugama građana, poduzećima, ustanovama i drugim pravnim osobama, za trajnu općepriznatu djelatnost, kojom su znatno pridonijeli razvoju Općine Bilice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“.

KLASA: 061-01/26-01/1
URBROJ: 2182-19-26-6
Bilice, 11. kolovoza 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Niko Mikulandra